

מדפסת 24 אינץ' המפיקה הדפסות
באיכות גבוהה ליישומים גרפיים, לצרכים
אמנותיים, והדפסה תמורת תשלומים,
בגודל קומפקטי.

הדפסה באיכות גבוהה עם עיבוד תמונה מתקדם



טווח המוצרים



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

- **הדפסה עם קוד כניסה**
הגדרת הרשאות הדפסה למשתמשים וקודי כניסה אישיים להגבלת הגישה וחיזוק האבטחה
- **תהליכים אוטומטיים**
טיפול חכם במדיה מאפשר זיהוי אוטומטי של סוג המדיה והערכת כמות המדיה הנותרת
- **פתרונות תוכנה**
תוכנת Professional Print מאפשרת הדמיה של התמונה המודפסת, סידור העמוד והדפסת תבניות על המסך
- **הפעלה יעילה**
הגדלת הפרודוקטיביות עם שמירת הגדרות למשימות הדפסה שגרתיות, ברמה פרטנית
- **הדפסה ללא שוליים**
הדפסת תמונות בגדלים שונים ללא שוליים מגליל, עם דיוק גבוה בכיוון השוליים

imagePROGRAF PRO-2100

מפרט טכני

טכנולוגיה סוג מדפסת טכנולוגיית הדפסה	12 צבעים 24 אינץ' 610 מ"מ Canon Bubblejet לפי דרישה 12 צבעים משולבת (12 שבבים לכל ראש הדפסה) 1 x ראש הדפסה	
	2,400 x 1,200 dpi 18,432 דיוזות (1,536 דיוזות x 12 צבעים) ±0.1% או פחות נדרשות התאמות משתמש. סביבת ההדפסה והמדיה צריכות להתאים לאלה שבחר נעשה שימוש לכוונן המדפסת. נדרש נייר ליישומי CAD: נייר חלק רגיל, נייר העתקה ליישומי CAD, נייר מצופה, סרט נייר CAD מט שקוף בלבד 600 dpi x 2 כולל זיהוי דיוזות סתומות ומערכת פיצוי לפחות 4 פיקולטר בכל צבע מחסנית דיו: 160 מ"ל/330 מ"ל/700 מ"ל ערכת דיו התחלתית: 160 מ"ל	
מרווח דיוזות גודל טיפת דיו קיבולת דיו	דיו עם פיגמנט - שחור, שחור מט, ציאן, מגנטה, צהוב, ציאן פוטון, מגנטה פוטון, אפור, אפור פוטון, אדום, כחול, שקוף (Chroma Optimiser) Microsoft Windows: 32 סיביות, Vista, 8, 7, 10, 8.1 Server 2008, 64 סיביות: Vista, 8, 7, 10, 8.1 Windows Server 2019, Server 2012/R2, Server 2008/R2 Apple Macintosh: OS X 10.11 ~ OS X 10.10.5 macOS 10.14 ~ macOS 10.12 SG Raster (גרסה 1.02) (JFIF), PDF (גרסה 1.7), JPEG ציאת A USB: הדפסה ישירה מזיכרון USB של קובצי JPEG/PDF ציאת B USB: חיבור USB 2.0 מובנה במהירות גבוהה Ethernet: base-T 10/100/1000 רשת מקומית אלחוטית: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *יש לעיין במדריך למשתמש להוראות הפעלה/כיבוי של רשת מקומית אלחוטית	
תאימות למערכות הפעלה		
שפות מדפסת		
ממשקים תקניים		
זיכרון זיכרון תקני כונן קשיח		
זמן הדפסה לדף בגודל A1		
סוג המדיה נייר רגיל	מצב הדפסה: זמן הדפסה מצב הדפסה מהיר רגיל 00:58 דק' 01:38 דק'	
	מצב הדפסה רגיל איכות גבוהה 01:38 דק' 03:11 דק'	
נייר מצופה	מצב הדפסה רגיל איכות גבוהה 03:11 דק' 05:02 דק'	
	מצב הדפסה רגיל איכות גבוהה 03:11 דק' 05:02 דק'	
נייר צילום מבריק	נייר גלילי: 152.4 - 610 מ"מ גליון חתוך: 152.4 - 610 מ"מ גליל/חתוך: 0.07 - 0.8 מ"מ 203.2 מ"מ נייר גלילי: 18 מ" (משתנה בהתאם למערכת ההפעלה וליישום) גליון חתוך: 2,133.6 מ"מ 170 מ"מ קוטר ליבה: 7.5-5 ס"מ (3/2") נייר גלילי: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 20 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ נייר גלילי: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ נייר גלילי (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צדיים: 0 מ"מ נייר חתוך: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 20 מ"מ, צדיים: 3 מ"מ נייר גלילי: שני גלילים. החלפה אוטומטית אפשרית. גליון חתוך: 1 גליון יחידת איסוף גליל דו-כיוונית המאפשרת לגלול את צד ההדפסה כלפי פנים או כלפי חוץ	
טיפול במדיה הזנת מדיה ופלס		
רוחב המדיה		
עובי המדיה אורך מינימלי להדפסה אורך מרבי להדפסה		
קוטר גליל מרבי קוטר הגליל		
אזור שוליים מומלץ אזור שוליים להדפסה		
קיבולת הזנת מדיה		
יחידת איסוף מדיה		

